



Forbehold for fejl

Sika & Casco

Sika AG har hovedkontor i Schweiz og er en global aktør indenfor byggekemiske produkter.

- Repræsenteret i 101 lande
- Mere end 20.000 ansatte over hele verdenen

I 2013 opkøbte Sika forretningsenheden 'Building Adhesives' og i dag varetages varemærkerne Casco, Casco Floor Expert og SCHÖNOX dermed af Sika Danmark A/S.

Læs mere om vores sortiment på www.casco.dk

© Sika Danmark A/S - 06/2020 NN

Lim og fuge

Vi får det til at fungere



Sika Danmark A/S
Hirsemarken 5
3520 Farum
48 18 85 85
www.casco.dk

Monteringslim

Med Cascos monteringslime kan du lime nærmest alt. Vores lime hjælper dig med at gøre det hurtigt, let og bæredygtigt. Der er mange forskellige typer monteringslime - i Cascos sortiment har vi tre varianter: SMP-baseret, vandbaseret og opløsningsmiddelbaseret.



XtremFix+



Ekstrem stærk, fugthærdende, 1-komponent monteringslim. Hæfter på stort set alle byggematerialer. Har et stærkt umiddelbart hug og har ikke brug for at blive uderstøttet. Kan anvendes ude og inde, og hærdner også under vand. Holder op til 5000 kg/m² efter hærdning.

Justeringstid: Ca. 1 min.

Skindtid: Ca. 15 min.

Emballage: 290 ml



SuperFix+



Super stærk, fugthærdende, 1-komponent monteringslim. Hæfter på stort set alle materialer fx glas, metal, sten, træ og flamingo. Limen anvendes til montering af fx akustiklofter, trappeforkanter, paneler mv. Kan anvendes ude og inde, og hærdner også under vand. Holder op til 5000 kg/m² efter hærdning.

Justeringstid: Ca. 20 min.

Skindtid: Ca. 20 min.

Emballage: 300 ml



Fix-In

Vandbaseret monteringslim med utroligt godt vådsug. Anvendes til limning indendørs, hvor ét af underlagene skal være sugende fx paneler, dørtrin, gips- og spånplader m.m. mod beton, cementlag, pudslag, træ m.m.

Skindtid: 5-10 min. ved +20 °C

Emballage: 300 ml



Fix-It

Plastisk monteringslim til limning af aluminium, rustfrit stål, laminat, glas, kakler og kork. Hæfter mod underlag af spånplade, gipsplade, træ, krydsfinér, puds og beton. Perfekt til kolde og fugtige flader - kan anvendes ned til -15 °C. Indeholder opløsningsmidler.

Skindtid: Ca. 10 min.

Emballage: 300 ml



Guide til monteringslime

	XtremFix+	SuperFix+	Fix-In	Fix-It
Anvendelse	● Hurtigt hug ● Udendørs ● Indendørs	● Stærk lim ● Udendørs ● Indendørs	● Vandbaseret lim ● Indendørs	● Plastisk lim ● Udendørs ● Indendørs
Materiale				
Aluminum, rustfri stål, plademetal, beton, letvægtsbeton og gips	●	●	●	●
Polystyren	●	●	●	
Fugtige overflader	●	●		●
Gipsplader, krydsfiner, træplade, MDF-plade og træplader	●	●	●	●
Glas	●	●		
Glassten	●	●		
Keramik og marmor	●	●		●
Malede overflader	●	●		
Spejle	●	●		
Træ	●	●	●	●
Havesten, tagsten, sten	●	●		●
Anvendelse				
Badeværelsesskab på flisebelagt væg (OBS! Ikke på plastmåtte)	●	●		
Postkasse	●	●		●
Gulv, væglistes, dørforing, loft, lyd-isoleringsplader, lofts- og tagplade	●	●	●	
Kroge og hylder	●	●		●
Montering af vask i bordplader af træ, corian, granit mv.	●	●		●
Tunge tagsten	●			
Træ omkring vinduer og døre	●	●		
Vægpaneler, brusepaneler, laminat-plader	●	●		

OBS!

XtremFix+ holder op til 200 kg/m² med det samme, men både SuperFix+ og XtremFix+ har en endelig styrke på 5000 kg/m² efter hærdning.

- spørgsmålet er så, om du har brug for et stærkt og hurtigt hug med XtremFix+, eller om du har brug for længere justeringstid med SuperFix+, som dermed kræver at emnet understøttes.

Kontaktlim

Kontaktlim er især velegnet til større flader og giver en stærk samling. Med kontaktlim opnås styrken ved kontakten mellem to flader, hvor kontaktlim er påført. Kontaktlim binder på de fleste materialer.

Kontaktlim S9 Super



Opløsningsmiddelbaseret kontaktlim, der anvendes til limning af plastlaminat, gummi, PVC, gulv- og vægmaterialer, PVC-fodlister, trappeforkanter og kantlister. Limer desuden træ, kork og finér samt møbel- og spånplader.

Åbentid: Ca. 40 min.

Ventetid: Ca. 10-20 min.

Emballage: 300 ml

Kontaktlim Fortynder



Fortynder der anvendes til fortynding af Kontaktlim S9 Super, til rengøring af værktøj samt fjernelse af limrester.

Farve: Klar

Emballage: 1 l

Limfjerner/LimTvätt



Rengøringsmiddel til at fjerne gamle limrester, kontaktlim eller lignende. Kan fortyndes med vand for en mindre aggressiv opløsning.

Emballage: 1 l

Fugeskum

Fugeskum er et smart, energibesparende produkt, der anvendes som isolering mellem vindue, væg, dørkarm og ved udfyldning af mindre hulrum og sprækker i væggen, hvor der er behov for isolering. Kan også anvendes som et praktisk alternativ, hvis der er mindre områder, hvor det er vanskeligt at komme til.

Hobbyskum



1-komponent polyuretanskum, der anvendes til isolering og tætning rundt omkring døre og vinduer, rørgennemføringer samt til udfyldning af huller. God vedhæftning og M1 certificeret.

Hærdetid: Overfladetør efter ca. 20 min. Kan bearbejdes efter ca. 3 timer

Emballage: 500 ml

Fugeskum Håndværk



1-komponent polyuretanskum, der anvendes til isolering og tætning rundt omkring døre og vinduer, rørgennemføringer samt til udfyldning af huller. God vedhæftning.

Hærdetid: Overfladetør efter ca. 20 min. Kan bearbejdes efter ca. 3 timer

Emballage: 700 ml



SMP-baserede fugemasser

Fugemasser på SMP basis er meget elastiske, hvilket betyder, at de kan genskabe sin egen form, trods at fugen har været strukket og presset mange gange. Disse fugemasser kan anvendes både ude og inde, har god vej- og ældningsbestandighed og kan overmales med de fleste typer malinger.



AquaSeal



SMP-baseret vådrumsfuge med lang holdbarhed. Til fugning i våde rum som baderum, bryggers, køkken m.m. Kan anvendes ude og inde på keramiske fliser, marmor og natursten, samt ved udskiftning af gamle fuger. Indeholder fungicider (anti-mug). Fugebevægelse 20%

Fugebredde: 5-30 mm

Skindtid: 30-45 min.

Emballage: 300 ml



MultiSeal



SMP-baseret elastisk byggefuge, der kan anvendes til fugning inde og ude omkring vinduer og døre samt fugning omkring almindeligt forekommende bygningselementer, hvor styrke, elasticitet samt lang holdbarhed er påkrævet. Fugebevægelse: 20%

Fugebredde: 5-30 mm

Skindtid: 45-90 min.

Emballage: 300 og 600 ml



FloorSeal



SMP-baseret højelastisk gulvfugemasse, der anvendes til bevægelsesfuger, ved rørgennemføringer, overgange mellem forskellige materialer, dilatationsfuger samt til indendørs nådning. Hæfter på de fleste rene og faste materialer som træ, beton, keramiske fliser m.m. Fugebevægelse 25%

Fugebredde: 5-30 mm

Skindtid: Ca. 45 min.

Emballage: 300 ml



RoofSeal



SMP-baseret tagfugemasse til alle limninger og tætninger på taget. Anvendes til limning, tætning og fugning af tagpap, tagplader og tegl samt asfalt og bitumenholdige tagmaterialer, omkring skorsten, taghætter, tagvinduer, inddækninger o. lign. Fugebevægelse 20%

Hærdetid: Ca. 2 mm/døgn ved +23 °C og 50% RF

Skindtid: 1-2 timer ved +23 °C og 50% RF

Emballage: 300 ml



ClearSeal



SMP-baseret fugelim, der giver krystallklare, stærke og holdbare limninger og tætninger. Anvendes til krævende limninger og tætninger i båden, bilen, campingvognen, huset m.m. Fugelimen kan klare hård belastning Fugebevægelse 20%

Fugebredde: 5-25 mm

Skindtid: ca. 10 min.

Emballage: 290 ml



Marin & Teknik



SMP-baseret fugelim der anvendes til krævende limninger og tætninger i båden, bilen, campingvognen, huset m.m. Giver stærke og holdbare limninger og tætninger både over og under vand. Fugebevægelse 20%

Fugebredde: 5-30 mm

Skindtid: ca. 30 min.

Emballage: 300 ml

OBS!
Erstattes
af Casco
MultiTech
i 2020

Guide til SMP-fuger

	AquaSeal	ClearSeal	FloorSeal	Marin&Teknik	MultiSeal	RoofSeal
Fugning mellem byggeelementer					●●	
Bevægelsesfuge mellem vindues-/dørkarme					●●	
Limning og tætning af forskellige tagmaterialer						●
Forsegling omkring skorstenen - udenfor						●
Tætning/limning i krævende miljøer såsom campingvogn, bil m.m.		●●		●●		
Forsegling af skruehuller på båden				●●		
Fugning af overgang mellem væg/loft					●	
Bevægelsesfuger i gulve af beton, træ osv.			●●			
Fugning af natursten og marmor	●					
Rørgennemføringer i gulve og vægge			●●			
Tætning i vådrum	●					
Overmalbar fuge i vådrum	●					

OBS!
Marin&Teknik
erstattes
af Casco
MultiTech
i 2020

Anvendelse

● = Udendørs ● = Indendørs

Ovnkit



Heat 1500 °C



Ovnkit der tåler op til 1500 °C. Anvendes til fugning og tætning af revner og mellemrum i fx ovne, komfurer, pejse og skorstene. Limning af glasfiberpakninger i ovndøre samt reparation af udstødningsrør på biler og motorcykler. Hurtig gennemhærdning og krakelerer ikke efter hærdning.

Skindtid: 1-5 min.
Emballage: 300 ml



Akrylfugemasser

Akrylfugemasser anvendes indendørs bl.a. til at udfylde ujævnheder, revner og sprækker. Fugemasserne har en god vedhæftning til mange forskellige materialer og er desuden overmalbare.



Malerfuge

Anvendes inden maling ved fx fodlister, indfatninger o.lign. Hæfter mod beton, puds, træ, mursten gips, klinker, malede overflader m.m. God vedhæftning, let bearbejdelig og hurtig overmalingsklar

Fugebredde: Max 3 mm
Skindtid: 10 min.
Emballage: 200 og 300 ml



Building Acrylic

Halvelastisk universalfugemasse til indendørs fugning omkring døre og vinduer og almindeligt forekommende bygningskonstruktioner. Hæfter mod de fleste tørre og rene byggematerialer. Let bearbejdelig og kan anvendes som akustikfuge.

Fugebredde: 4-30 mm
Skindtid: Ca. 15 min.
Emballage: 300 ml



Acrylic Basic

Akryl-latexbaseret fugemasse, der anvendes indendørs til fugning og tætning af revner og sprækker. Hæfter mod de fleste byggematerialer som beton, puds, træ, mursten gips o.lign. Gennemhærder og er let bearbejdelig.

Skindtid: ca. 25-30 min.
Emballage: 300 og 600 ml

Guide til akrylfuger

Anvendelse

- Fugning af overgang mellem væg og loft
- Tætning af revner og huller i væg og loft
- Tætning af revner i trædøre m.m.

Acrylic Basic	Building Acrylic	Malerfuge
●	●	
●	●	●
●	●	●

● = Indendørs



Silikonebaserede fugemasser

Vores silikonebaserede fugemasser er højelastiske, hvilket betyder at de kan genskabe sin egen form, trods at fugen har været strukket og presset mange gange. Disse fugemasser anvendes ofte indendørs og har en fremragende vedhæftning til de fleste materialer.



Sanitary Silicone



Antimugbehandlet vådrumssilikone der anvendes til bevægelsesfuger i vådrum fx mellem fliser ved gulv og væg, i hjørner samt ved vask, badekar m.m. Kan anvendes til fuger både inde og ude. (Ikke til marmor, natursten og akvarier). Fugebevægelse 25%

Fugebredde: 5-30 mm
Skindtid: 10-35 min.
Emballage: 300 ml



Construction Silicone



Højelastisk silikonefuge der anvendes inde- og udendørs til bevægelsesfuger mellem de fleste bygningsmaterialer. Kan anvendes til både horisontale og vertikale fuger imellem bygningsdele. God UV-bestandighed. Fugebevægelse 25 %

Fugebredde: 5-30 mm
Skindtid: Ca. 10 min.
Emballage: 300 ml



Glass Silicone



1-komponent eddikesyre silikone til glaskonstruktioner. Anvendes til limning og tætning af akvarier, silikonetætningslister, montering af drivhuse, forsegling af glas og lignende. Kan anvendes både horisontalt og vertikalt. MTK-godkendt. Fugebevægelse 25 %

Fugebredde: 5-30 mm
Skindtid: ca. 15 min.
Emballage: 300 ml



SealRemover

Effektiv silikoneopløser, der anvendes til nedbrydning af hærdet silikone, når gamle fuger skal skiftes ud eller fjernes. Har bedst effekt på tætte underlag og bortskylles med vand. Fungerer i begrænset omfang til andre elastiske fuger eksempelvis til SMP-baserede produkter.

Virketid: 1-4 timer
Emballage: 150 ml

Guide til silikonefuger

Anvendelse

- Fugning mellem byggeelementer
- Limning af akvarier
- Limning af silikonetætningslister
- Forsegling af glas
- Tætning omkring vask
- Tætning rundt om vask hvor synlig fuge ikke ønskes
- Tætning af fastgørelser i vådrum

	Glaass Silicone	Sanitary Silicone	Construction Silicone
Fugning mellem byggelementer		●	● ●
Limning af akvarier	●		
Limning af silikonetætningslister	●		
Forsegling af glas	●		
Tætning omkring vask	●	●	●
Tætning rundt om vask hvor synlig fuge ikke ønskes	●	●	
Tætning af fastgørelser i vådrum		●	

● = Indendørs ● = Udendørs